

SecurPoint

A decorative graphic consisting of multiple overlapping, wavy lines in shades of blue and grey, creating a sense of motion and depth across the middle of the page.

Catalogo Prodotti

06 Maggio 2025

SecurPoint s.r.l.
Via Caselle, 69 - San Lazzaro di Savena (BO)
www.securpoint.com - info@securpoint.com
P.IVA 04325420372

Diffusori Line Array compatti HX-5

HY-WM1B-EU - Toa - Staffa Montaggio X Diff Hx-5B**€119,00**

Staffa da installazione a parete per diffusori serie HX-5, da interno, colore nero.

HY-WM2WP-EU - Toa - Staffa Parete/Soff X Hx-5 bianco**€197,75**

Staffe da installazione ravvicinata a parete o soffitto per diffusori serie HX-5, da esterno, colore bianco.

HX-5W-EU - Toa - Diffusore Compact Array 600W bianco**€1.459,50**

Diffusore Line Array compatto a 2 vie serie HX-5, potenza RMS 600W, 8Ohm, risposta in frequenza: 70 - 20.000Hz (60°), 75 - 20.000Hz (45°), 80 - 20.000Hz (30°), 85 - 20.000 (15°). Sensibilità: 96dB (60°)/ 97dB (45°)/ 98dB (30°)/ 99dB (15°) - 1W/1m. Composto da 4 elementi meccanicamente regolabili in modo indipendente. 4 woofers da 5,5" e 12 tweeters. Direttività` H.100° V.0°15°/60° variabile. Materiale in polipropilene, colore bianco. Dimensioni e peso: 408(W)x546(H)x342(D)mm, 16kg.

HX-5B-WP-EU - Toa - Diffusore Compact Array 600W Ner Ipx4**€1.769,25**

Diffusore Line Array compatto a 2 vie serie HX-5, potenza RMS 600W, 8Ohm, risposta in frequenza: 70 - 20.000Hz (60°), 75 - 20.000Hz (45°), 80 - 20.000Hz (30°), 85 - 20.000 (15°). Sensibilità: 96dB (60°)/ 97dB (45°)/ 98dB (30°)/ 99dB (15°) - 1W/1m. Composto da 4 elementi meccanicamente regolabili in modo indipendente. 4 woofers da 5,5" e 12 tweeters. Direttività` H.100° V.0°15°/60° variabile. Materiale in polipropilene, colore nero, IPx4. Dimensioni e peso: 408(W)x546(H)x342(D)mm, 16kg.

HY-CN1B EU - Toa - Staffa X Accop 2 Hx-5 Nero Int**€57,75**

Staffe per accoppiamento di 2 diffusori serie HX-5, da interno, colore nero.

HY-CW1B-EU - Toa - Staffa Soffitt X Hx-5 Nero Int**€259,00**

Supporto orientabile per installazione a soffitto dei diffusori serie HX-5, da interno, colore nero.

HX-5W-WP-EU - Toa - Diffusore Compact Array 600W bianco IPx4**€1.769,25**

Diffusore Line Array compatto a 2 vie serie HX-5, potenza RMS 600W, 8Ohm, risposta in frequenza: 70 - 20.000Hz (60°), 75 - 20.000Hz (45°), 80 - 20.000Hz (30°), 85 - 20.000 (15°). Sensibilità: 96dB (60°)/ 97dB (45°)/ 98dB (30°)/ 99dB (15°) - 1W/1m. Composto da 4 elementi meccanicamente regolabili in modo indipendente. 4 woofers da 5,5" e 12 tweeters. Direttività` H.100° V.0°15°/60° variabile. Materiale in polipropilene, colore bianco, IPx4. Dimensioni e peso: 408(W)x546(H)x342(D)mm, 16kg.

HY-CW1WP-EU - Toa - Staffa Soffitt X Hx-5 bianco Est**€390,25**

Supporto orientabile per installazione a soffitto dei diffusori serie HX-5, da esterno, colore bianco.

HY-PF1W-EU - Toa - Staffa X Install Sospesa Hx-5 bianco**€280,00**

Telaio per installazione a sospensione da soffitto per diffusori serie HX-5, da interno, colore bianco.

HY-PF1WP-EU - Toa - Staffa X Install Sospesa Hx-5 bianco**€329,00**

Telaio per installazione a sospensione da soffitto per diffusori serie HX-5, da esterno, colore bianco.

HY-ST1 EU - Toa - Adattatore X Supporto a Pavimento Hx-5**€185,50**

Adattatore per supporto da pavimento per diffusori serie HX-5.

HY-PF1B-EU - Toa - Staffa X Install Sospesa Hx-5 Nero**€280,00**

Telaio per installazione a sospensione da soffitto per diffusori serie HX-5, da interno, colore nero.

HY-WM2W-EU - Toa - Staffa Parete/Soff X Hx-5 bianco**€157,50**

Staffe da installazione ravvicinata a parete o soffitto per diffusori serie HX-5, da interno, colore bianco.

HY-CW1W-EU - Toa - Staffa Soffitt X Hx-5 bianco Int**€259,00**

Supporto orientabile per installazione a soffitto dei diffusori serie HX-5, da interno, colore bianco.

HY-CN1W EU - Toa - Staffa X Accop 2 Hx-5 bianco Int**€57,75**

Staffe per accoppiamento di 2 diffusori serie HX-5, da interno, colore bianco.

MT-200 - Toa - Trasformatore Linea X Hx-5**€294,00**

Trasformatore linea 70/100V, 200W, IPx4 per serie HX.

FB-120W - Toa - Sub-Woofer 600W 30Cm. bianco**€1.072,75**

Sub-Woofer compatto, potenza RMS 600W, 8Ohm, risposta in frequenza: 40 - 1.200Hz, sensibilità: 90dB - 1W/1m. Woofer da 30cm (12"). Installazione combinata con il diffusore line array serie HX-5. Materiale in compensato colore bianco. Dimensioni e peso: 408(W)x406(H)x450(D)mm, 15kg.

HY-WM1WP-EU - Toa - Staffa Parete X Hx-5 bianco Est**€157,50**

Staffa da installazione a parete per diffusori serie HX-5, da esterno, colore bianco.

HY-CN1BWP - Toa - Staffa X Accop 2 Hx-5 Nero Est**€78,75**

Staffe per accoppiamento di 2 diffusori serie HX-5, da esterno, colore nero.

FB-120B-EU - Toa - Sub-Woofer 600W 30Cm. Nero**€1.072,75**

Sub-Woofer compatto, potenza RMS 600W, 8Ohm, risposta in frequenza: 40 - 1.200Hz, sensibilità: 90dB - 1W/1m. Woofer da 30cm (12"). Installazione combinata con il diffusore line array serie HX-5. Materiale in compensato colore nero. Dimensioni e peso: 408(W)x406(H)x450(D)mm, 15kg.

HY-WM2B-EU - Toa - Staffa Parete/Soff X Hx-5 Nera**€157,50**

Staffe da installazione ravvicinata a parete o soffitto per diffusori serie HX-5, da interno, colore nero.

HY-WM1W-EU - Toa - Staffa Parete X Hx-5 bianco Int**€119,00**

Staffa da installazione a parete per diffusori serie HX-5, da interno, colore bianco.

HX-5B EU - Toa - Diffusore Compact Array 600W Nero**€1.459,50**

Diffusore Line Array compatto a 2 vie serie HX-5, potenza RMS 600W, 8Ohm, risposta in frequenza: 70 - 20.000Hz (60°), 75 - 20.000Hz (45°), 80 - 20.000Hz (30°), 85 - 20.000 (15°). Sensibilità: 96dB (60°)/ 97dB (45°)/ 98dB (30°)/ 99dB (15°) - 1W/1m. Composto da 4 elementi meccanicamente regolabili in modo indipendente. 4 woofers da 5,5" e 12 tweeters. Direttività` H.100° V.0°15°/60° variabile. Materiale in polipropilene, colore nero. Dimensioni e peso: 408(W)x546(H)x342(D)mm, 16kg.

HY-CN1WWP - Toa - Staffa X Accop 2 Hx-5 bianco Est**€78,75**

Staffe per accoppiamento di 2 diffusori serie HX-5, da esterno, colore bianco.

Diffusori Line Array compatti serie HX-7**HY-60DW-WP - Toa - Staffa Reg Dispers Hx-7bianco Est****€154,00**

Staffa per regolazione angolo di dispersione verticale diffusori serie HX-7, da esterno, colore bianco.

HY-CN7B - Toa - Staffa X Accop 2 Hx-7 Nero Int**€119,00**

Staffa per accoppiamento di 2 diffusori serie HX-7, da interno, colore nero.

FB-150B - Toa - Sub-Woofer 15" 600W Nero**€3.864,00**

Sub-Woofer compatto, potenza RMS 600W, 8Ohm, risposta in frequenza: 40 - 400Hz, sensibilità: 93dB - 1W/1m. Woofer da 30cm (15"). Installazione combinata con il diffusore line array serie HX-7. Materiale in MDF, colore nero. Dimensioni e peso: 505(W)x528(H)x477(D)mm, 30kg.

HX-7B - Toa - Diffusore Compact Array 700W Nero**€4.189,50**

Diffusore Line Array compatto a 2 vie serie HX-7, potenza RMS 750W, 8Ohm, risposta in frequenza: 75 - 20.000Hz, sensibilità: 100dB - 1W/1m. Composto da 4 elementi meccanicamente regolabili in modo indipendente. 8 woofers da 5,5" e 4 compression drivers con tromba a guida d'onda. Direttività` H.100° V.0°15°/60° variabile. Materiale in resina polipropilene, colore nero. Dimensioni e peso: 497(W)x664(H)x274(D)mm, 30kg.

HY-60DB - Toa - Staffa Reg Dispers Hx-7Nera Int**€141,75**

Staffa per regolazione angolo di dispersione verticale diffusori serie HX-7, da interno, colore nero.

HY-60DB-WP - Toa - Staffa Reg Dispers Hx-7Nera Est**€154,00**

Staffa per regolazione angolo di dispersione verticale diffusori serie HX-7, da esterno, colore nero.

HY-CN7W - Toa - Staffa X Accop 2 Hx-7 bianco Int**€119,00**

Staffa per accoppiamento di 2 diffusori serie HX-7, da interno, colore bianco.

HY-CN7W-WP - Toa - Staffa X Accop 2 Hx-7 bianco Est**€168,00**

Staffa per accoppiamento di 2 diffusori serie HX-7, da esterno, colore bianco.

HY-WM7B - Toa - Staffa Parete X Hx-7 Nera Interno**€815,50**

Staffe da installazione a parete o soffitto per diffusori serie HX-7, da interno, colore nero. Da usare in combinazione con HYVM7B

HX-7B-WP - Toa - Line Array Compact 750W Nero Ipx4**€4.758,25**

Diffusore Line Array compatto a 2 vie serie HX-7, potenza RMS 750W, 8Ohm, risposta in frequenza: 75 - 20.000Hz, sensibilità: 100dB - 1W/1m. Composto da 4 elementi meccanicamente regolabili in modo indipendente. 8 woofers da 5,5" e 4 compression drivers con tromba a guida d'onda. Direttività` H.100° V.0°15°/60° variabile. Materiale in resina polipropilene, colore nero, IPx4. Dimensioni e peso: 497(W)x664(H)x274(D)mm, 30kg.

HY-MT7 - Toa - Staffa X Mont Trasn Su Hx-7**€245,00**

Staffa per installazione trasformatore su diffusore serie HX-7.

HX-7W - Toa - Diffusore Compact Array 750W bianco**€4.189,50**

Diffusore Line Array compatto a 2 vie serie HX-7, potenza RMS 750W, 8Ohm, risposta in frequenza: 75 - 20.000Hz, sensibilità: 100dB - 1W/1m. Composto da 4 elementi meccanicamente regolabili in modo indipendente. 8 woofers da 5,5" e 4 compression drivers con tromba a guida d'onda. Direttività` H.100° V.0°15°/60° variabile. Materiale in resina polipropilene, colore bianco. Dimensioni e peso: 497(W)x664(H)x274(D)mm, 30kg.

HY-CN7B-WP - Toa - Staffa X Accop 2 Hx-7 Nero Est**€168,00**

Staffa per accoppiamento di 2 diffusori serie HX-7, da esterno, colore nero.

FB-150W - Toa - Sub-Woofers 15" 600W bianco**€3.864,00**

Sub-Woofers compatto, potenza RMS 600W, 8Ohm, risposta in frequenza: 40 - 400Hz, sensibilità: 93dB - 1W/1m. Woofers da 30cm (15"). Installazione combinata con il diffusore line array serie HX-7. Materiale in MDF, colore bianco. Dimensioni e peso: 505(W)x528(H)x477(D)mm, 30kg.

HY-MS7W-WP - Toa - Staffa Parete X Hx-7 bianc Est**€4.107,25**

Staffa da installazione a parete per diffusori serie HX-7, da esterno, colore bianco.

HX-7W-WP - Toa - Diffusore Compact Array 750W bianco IPx4**€4.758,25**

Diffusore Line Array compatto a 2 vie serie HX-7, potenza RMS 750W, 8Ohm, risposta in frequenza: 75 - 20.000Hz, sensibilità: 100dB - 1W/1m. Composto da 4 elementi meccanicamente regolabili in modo indipendente. 8 woofers da 5,5" e 4 compression drivers con tromba a guida d'onda. Direttività` H.100° V.0°15°/60° variabile. Materiale in resina polipropilene, colore bianco, IPx4. Dimensioni e peso: 497(W)x664(H)x274(D)mm, 30kg.

HY-MS7B-WP - Toa - Staffa Parete X Hx-7B Nero Est**€4.107,25**

Staffa da installazione a parete per diffusori serie HX-7, da esterno, colore nero.

HY-60DW - Toa - Staffa Reg Dispers Hx-7bianco Int**€141,75**

Staffa per regolazione angolo di dispersione verticale diffusori serie HX-7, da interno, colore bianco.

HY-VM7B - Toa - Staffa Parete X Hx-7B Nero Int**€1.221,50**

Staffe da installazione a parete o soffitto per diffusori serie HX-7, da interno, colore nero. Da usare in combinazione con HYWM7B

HY-WM7W - Toa - Staffa Parete X Hx-7 bianco Interno**€815,50**

Staffe da installazione a parete o soffitto per diffusori serie HX-7, da interno, colore bianco. Da usare in combinazione con HYVM7W

HY-TM7W-WP - Toa - Staffa Parete X Hx-7 biancoc Est**€1.342,25**

Staffa per installazione a soffitto per diffusori serie HX-7, da esterno, colore bianco.

HY-TM7B-WP - Toa - Staffa Parete X Hx-7B Nero Est**€1.342,25**

Staffa per installazione a soffitto per diffusori serie HX-7, da esterno, colore nero.

HY-ST7 - Toa - Adattatore X Supporto Pavimento X Hx-7**€1.141,00**

Adattatore per supporto pavimento per diffusori serie HX-7.

HY-PF7W - Toa - Staffa Soffitto X Hx-7 bianco Int**€449,75**

Telaio per installazione a sospensione da soffitto per diffusori serie HX-7, da interno, colore bianco.

HY-PF7B - Toa - Staffa Soffitto X Hx-7 Nero Int**€449,75**

Telaio per installazione a sospensione da soffitto per diffusori serie HX-7, da interno, colore nero.

Diffusori Coaxial Array serie HS**HS-120W - Toa - Diffusore Pro-Sound 300W 8Ohm bianco****€721,00**

Diffusore compatto a 2 vie serie HS, potenza RMS 300W, 8Ohm, risposta in frequenza: 80 - 20.000Hz, sensibilità: 97dB - 1W/1m. Composto da 6 dome tweeter bilanciati e woofer da 12". Direttività` 90°/40°, installazione orizzontale/verticale. Materiale in resina polipropilene, colore bianco. Dimensioni e peso: 361(W)x448(H)x320(D)mm, 10kg.

HS-1500WT - Toa - Cassa 90W 100V 2 Vie bianco**€1.093,75**

Diffusore compatto a 2 vie serie HS, potenza RMS 60W, 100V, risposta in frequenza: 60 - 20.000Hz, sensibilità: 98dB - 1W/1m. Composto da 6 dome tweeter bilanciati e woofer da 15". Direttività` 90°/40°, installazione orizzontale/verticale/floor monitor. Materiale in resina polipropilene, colore bianco. Dimensioni e peso: 451(W)x560(H)x400(D)mm, 14kg.

HY-1500VB - Toa - Staffa Parete/Soffitto Hs-150 Nero**€150,50**

Supporto da parete/soffitto per serie HS-150, HS-1500, installazione verticale, colore nero.

HY-1500HW - Toa - Supporto Parete/Soffitto Hs-150 bianco**€150,50**

Supporto da parete/soffitto per serie HS-150, HS-1500, installazione orizzontale, colore bianco.

HY-1500HB - Toa - Staffa Parete/Soffitto Hs-150 Nero**€150,50**

Supporto da parete/soffitto per serie HS-150, HS-1500, installazione orizzontale, colore nero.

HY-1200VW - Toa - Staffa Parete/Soffitto Hs-120 bianco**€119,00**

Supporto da parete/soffitto per serie HS-120, HS-1200, installazione verticale, colore bianco.

HY-1200VB - Toa - Staffa Parete/Soffitto Hs-120 Nero**€119,00**

Supporto da parete/soffitto per serie HS-120, HS-1200, installazione verticale, colore nero.

HY-1200HW - Toa - Staffa Parete/Soffitto Hs-120 bianco**€119,00**

Supporto da parete/soffitto per serie HS-120, HS-1200, installazione orizzontale, colore bianco.

HY-1500VW - Toa - Staffa Parete/Soffitto Hs-150bianco**€150,50**

Supporto da parete/soffitto per serie HS-150, HS-1500, installazione verticale, colore bianco.

HY-1200HB - Toa - Staffa Parete/Soffitto Hs-120 Nero**€119,00**

Supporto da parete/soffitto per serie HS-120, HS-1200, installazione orizzontale, colore nero.

**HS-150B - Toa - Diffusore Pro-Sound 300W 8Ohm Nero****€862,75**

Diffusore compatto a 2 vie serie HS, potenza RMS 300W, 8Ohm, risposta in frequenza: 70 - 20.000Hz, sensibilità: 98dB - 1W/1m. Composto da 6 dome tweeter bilanciati e woofer da 12". Direttività` 90°/40°, installazione orizzontale/verticale/floor monitor. Materiale in resina polipropilene, colore nero. Dimensioni e peso: 451(W)x560(H)x400(D)mm, 12kg.

**HS-120B - Toa - Diffusore Pro-Sound 300W 8Ohm Nero****€721,00**

Diffusore compatto a 2 vie serie HS, potenza RMS 300W, 8Ohm, risposta in frequenza: 80 - 20.000Hz, sensibilità: 97dB - 1W/1m. Composto da 6 dome tweeter bilanciati e woofer da 12". Direttività` 90°/40°, installazione orizzontale/verticale. Materiale in resina polipropilene, colore nero. Dimensioni e peso: 361(W)x448(H)x320(D)mm, 10kg.

HS-1200WT - Toa - Cassa 90W 100V 2 Vie bianco**€903,00**

Diffusore compatto a 2 vie serie HS, potenza RMS 60W, 100V, risposta in frequenza: 70 - 20.000Hz, sensibilità: 97dB - 1W/1m. Composto da 6 dome tweeter bilanciati e woofer da 12". Direttività` 90°/40°, installazione orizzontale/verticale. Materiale in resina polipropilene, colore bianco. Dimensioni e peso: 361(W)x448(H)x320(D)mm, 10kg.

HS-150W - Toa - Diffusore Pro-Sound 300W 8Ohm bianco**€862,75**

Diffusore compatto a 2 vie serie HS, potenza RMS 300W, 8Ohm, risposta in frequenza: 70 - 20.000Hz, sensibilità: 98dB - 1W/1m. Composto da 6 dome tweeter bilanciati e woofer da 12". Direttività` 90°/40°, installazione orizzontale/verticale/floor monitor. Materiale in resina polipropilene, colore bianco. Dimensioni e peso: 451(W)x560(H)x400(D)mm, 12kg.

**HS-1200BT - Toa - Cassa 90W 100V 2 Vie Nero****€903,00**

Diffusore compatto a 2 vie serie HS, potenza RMS 60W, 100V, risposta in frequenza: 70 - 20.000Hz, sensibilità: 97dB - 1W/1m. Composto da 6 dome tweeter bilanciati e woofer da 12". Direttività` 90°/40°, installazione orizzontale/verticale. Materiale in resina polipropilene, colore nero. Dimensioni e peso: 361(W)x448(H)x320(D)mm, 10kg.

HS-1500BT - Toa - Cassa 90W 100V 2 Vie Nero**€1.093,75**

Diffusore compatto a 2 vie serie HS, potenza RMS 60W, 100V, risposta in frequenza: 60 - 20.000Hz, sensibilità: 98dB - 1W/1m. Composto da 6 dome tweeter bilanciati e woofer da 15". Direttività` 90°/40°, installazione orizzontale/verticale/floor monitor. Materiale in resina polipropilene, colore nero. Dimensioni e peso: 451(W)x560(H)x400(D)mm, 14kg.

Diffusori Line Array alte prestaz. SR-C**SR-CL8 - Toa - Staffa X Inst Cluster Dif Sr-C8****€383,25**

Staffe per installazione a cluster per diffusori SR-C8, da Interno.

SR-C8LWP - Toa - Line Array 360W X Biamplici IPx4**€6.853,00**

Diffusore Line Array compatto a 2 vie, potenza RMS 360W, 16Ohm, risposta in frequenza: 65 - 20.000Hz, sensibilità: 98dB - 1W/1m. Tecnologia a guida d'onda Sync-Drive. Direttività` H.110° V.5°. Materiale in compensato, rivestimento in uretano, colore nero, IPx4. Dimensioni e peso: 526,6(W)x293(H)x296(D)mm, 17kg.

SR-C8S - Toa - Line Array 360W X Biamplici**€5.495,00**

Diffusore Line Array compatto a 2 vie, potenza RMS 360W, 16Ohm, risposta in frequenza: 65 - 20.000Hz, sensibilità: 98dB - 1W/1m. Tecnologia a guida d'onda Sync-Drive. Direttività` H.110° V.15°. Materiale in compensato, colore nero. Dimensioni e peso: 526,6(W)x 293(H)x294(D)mm, 16kg.

SR-C8SWP - Toa - Line Array 360W X Biamplic IPx4**€6.853,00**

Diffusore Line Array compatto a 2 vie, potenza RMS 360W, 16Ohm, risposta in frequenza: 65 - 20.000Hz, sensibilità: 98dB - 1W/1m. Tecnologia a guida d'onda Sync-Drive. Direttività` H.110° V.15°. Materiale in compensato, rivestimento in uretano, colore nero, IPx4. Dimensioni e peso: 526,6(W)x 293(H)x294(D)mm, 16kg.

SR-SB8 - Toa - Adattatore X Install Pavim Sr-Rf8**€1.904,00**

Adattatore per installazione a pavimento per SR-RF8.

SR-C8L - Toa - Line Array 360W X Biamplic**€5.495,00**

Diffusore Line Array compatto a 2 vie, potenza RMS 360W, 16Ohm, risposta in frequenza: 65 - 20.000Hz, sensibilità: 98dB - 1W/1m. Tecnologia a guida d'onda Sync-Drive. Direttività` H.110° V.5°. Materiale in compensato, colore nero. Dimensioni e peso: 526,6(W)x293(H)x296(D)mm, 17kg.

SR-TP8 - Toa - Adattatore Inclinazione X Sr-C8 Int**€598,50**

Adattatore inclinazione per SR-C8.



SR-RF8 - Toa - Staffa Soffitto X Diff Sr-C8/C15**€2.903,25**

Telaio per installazione a sospensione/soffitto per diffusori SR-C8 da interno.

Amplificatore stereo MA

MA900 - Next - Professional Power Amplifier 2X475W

€1.494,50

Amplificatore professionale 2 canali, potenza RMS 2x475W@2Ohm, 2x325W@4ohm, 2x200W@8ohm. Potenza RMS bridge 650W @ 8Ohm, 950W @ 4Ohm

MA3200 - Next - Amplificatore Pro Sound Stereo

€2.780,75

Amplificatore professionale 2 canali, potenza RMS 2x1600W@2Ohm, 2x1200W@4ohm, 2x800W@8ohm. Potenza RMS bridge 2400W @ 8Ohm, 3200W @ 4Ohm

MA2300 - Next - Professional Power Amplifier 2X1150W

€2.143,75

Amplificatore professionale 2 canali, potenza RMS 2x1150W@2Ohm, 2x875W@4ohm, 2x600W@8ohm. Potenza RMS bridge 1750W @ 8Ohm, 2300W @ 4Ohm

MA6000 - Next - Amplificatore Pro Sound Stereo

€4.593,75

Amplificatore professionale 2 canali, potenza RMS 2x3000W@2Ohm, 2x2100W@4ohm, 2x1400W@8ohm. Potenza RMS bridge 4200W @ 8Ohm, 6000W @ 4Ohm

Diffusori Monitor

SMA-1020 - Hill - Cassa Attiva Biamplicata 190W

€834,75

Diffusore attivo biamplicato, potenza RMS 190W, woofer 10" e compression driver 1,35". Risposta in frequenza: 55 - 20.000kHz. Mixer 4 ingressi (Mic/Line) integrato, equalizzatore toni alti e bassi / Out link per trasferimento segnale ad altra cassa. Dotata di maniglia per trasporto e pole mount per montaggio su piantana.

MAVERICKMV12 - Next - Cassa Attiva 12" 550W**€1.398,25**

Cassa pro sound amplificata a 2 Vie con DSP | 1 woofer da 12" + 1 driver al titanio da 1"| potenza 550W RMS | Risposta in Frequenza 53Hz - 19,5 KHz. Audio Inputs: Bluetooth (range max 10 m), 2 x XLR / TRS Combo , 1 x 3.5 mm Jack , 1 x Stereo RCA| Segnale in uscita: 1 x XLR| Include mixer a 2 canali e DSP con 5 presets selezionabili: Flat, Music, External Subwoofer, Monitor, Voice. Colore nero| Dimensioni: 368 x 513 x 343mm| peso: 15,7 Kg

SMA-1220 - Hill - Cassa Attiva Biamplicata 300W**€869,75**

Diffusore attivo biamplicato, potenza RMS 300W, woofer 12" e compression driver 1,35". Risposta in frequenza: 50 - 20.000kHz. Mixer 4 ingressi (Mic/Line) integrato, equalizzatore toni alti e bassi / Out link per trasferimento segnale ad altra cassa. Dotata di maniglia per trasporto e pole mount per montaggio su piantana.

Processori digitali di segnale**DP-SP3 - Toa - Processore Digitale 2In 6Out + Lan****€5.113,50**

Processore audio digitale, 24 bit, 96 KHz, 2 ingressi - 6 uscite. Funzioni di: equalizzatore parametrico, crossover, filtri, matrice, compressore, output delay. 1 porta LAN 10/100 per connessione remota, 16 preset memorizzabili. Alimentazione 230Vac - 50/60Hz. Dimensioni e peso: 482(W)x44(H)x289(D)mm, 3,1kg. Installazione a rack (1U).

DP260 - Next - Digital Audio Processor 2In/6Out**€2.129,75**

Processore audio digitale 24 bit 48 KHz 2 In 6 Out| Funzioni di: Equalizzatore parametrico a 7 bande, crossover, compressore, limiter, matrice, regolazione di guadagno, polarità e delay. Porta RS-232 e USB, include software per gestione e programmazione da PC.

Mixer**D-901W - Toa - Mixer Digitale Modulare****€7.728,00**

Mixer/Processore/Matrice digitale serie D-900, composta da 9 slot con espansione massima 12in/8out attraverso moduli opzionali. Porta RS-232 per connessione moduli di controllo remoto, software di programmazione e gestione (incluso). Principali funzioni: Feedback Suppression, Auto Mixing, Auto Mixing Group, Equalizer, Filter, Compressor/Auto Leveler, Delay, Matrix, Crosspoint Gain. Alimentazione 230Vca - 50/60Hz. Dimensioni e peso: 482,6(W)x132,6(H)x320(D)mm, 6,9kg. Installazione da rack (3U).

**D-984VC - Toa - Modulo Controllo Remoto Vca****€1.457,75**

Modulo per controlli remoti VCA per per sistema D-900 e D-2000.

**D-936R - Toa - Modulo 4 In Linea Conv Rca****€57,75**

Modulo 4 ingressi Linea Stereo per sistema D-900 e D-2000. Convertitore A/D 24 bits - 48 KHz, connettori RCA.

**D-923AE - Toa - Modulo In Digitale 2Ch. (Xlr)****€903,00**

Modulo 2 ingressi digitali AES/EBU per sistemi D-900 e D-2000. 32÷48 KHz, connettore XLR.

D-922F - Toa - Modulo 2 In Conv Conn Xlr**€526,75**

Modulo 2 ingressi Micro/Linea per sistemi D-900 e D-2000. Convertitore A/D 20 bits - 48 KHz, connettori XLR.

**D-922E - Toa - Modulo 2 In Conv Conn Block****€465,50**

Modulo 2 ingressi Micro/Linea per sistemi D-900 e D-2000. Convertitore A/D 20 bits - 48 KHz, connettori block.

D-921F - Toa - Modulo In 2Ch 24Bit (Xlr)**€766,50**

Modulo 2 ingressi Micro/Linea per sistemi D-900 e D-2000. Convertitore A/D 24 bits - 48 KHz, connettori XLR.

**D-921E - Toa - Modulo In 2Ch 24Bit (Block)****€770,00**

Modulo 2 ingressi Micro/Linea per sistemi D-900 e D-2000. Convertitore A/D 24 bits - 48 KHz, connettori block.

**D-911 - Toa - Unit Contr Remoto X D-900/2000****€2.982,00**

Consolle di controllo remoto per sistemi D-900 Controllo del volumi e dei contatti per ogni canale. Alimentazione a 5V attraverso alimentatore (incluso). Dimensioni e peso: 482,6(W)x177(H)x61,3(D)mm, 2,7kg. Installazione da rack.

**D-971E - Toa - Modulo 4 Uscite Master (Block)****€840,00**

Modulo 4 uscite Master per sistema D-900 e D-2000. Convertitore D/A 24 bits - 48 KHz, connettori block.

**D-981 - Toa - Modul Contr Remot In&Out Block****€526,75**

Modulo per controlli remoti di Ingresso e Uscita per sistema D-900 e D-2000. Connettore block.

**D-983 - Toa - Modulo Controllo Remoto (Rj45)****€1.128,75**

Modulo per controlli remoti di Ingresso e Uscita per sistema D-900 e D-2000. Connettore RJ45.

**D-972AE - Toa - Modulo 4 Out Digit Aes/Ebu Xlr****€1.100,75**

Modulo 4 uscite Digitali AES/EBU per sistema D-900 e D-2000. 32-48 KHz connettori XLR.

**D-971R - Toa - Modul 4Out Linea Conv Rca Jack****€595,00**

Modulo 2 uscite Linea Stereo per sistema D-900 e D-2000. Convertitore D/A 24 bits - 48 KHz, connettori RCA pin jack.

**D-971M - Toa - Modulo 4 Uscite Master (Xlr)****€847,00**

Modulo 4 uscite Master per sistema D-900 e D-2000. Convertitore D/A 24 bits - 48 KHz, connettori XLR.

Diffusori Pro Sound installazioni fisse**CS-761W - Toa - Proiettore suono 60-100W bianco IP66****€796,25**

Proiettore sonoro pro sound coassiale a 2 vie. Elevata pressione sonora (117 dB max / 100 dB 1W/1m), risposta in frequenza 100Hz - 20 kHz , potenza 60W a 100V. Garantisce eccellente intelligibilità del parlato e linearità nella riproduzione sonora. Direttività: 90°x 80°. Adatto ad installazioni all'aperto grazie al grado protezione IP66. Inclusa staffa di montaggio orientabile in acciaio inox. Colore bianco. Dimensioni: 388x310x367 mm, Peso: 7,4 Kg

ES-0871 - Toa - Diffusore Pro-Sound 600W Woofer 38**€5.096,00**

Cassa Pro Sound, potenza 600W a 8Ohm, 2 Vie Bass-reflex, woofer da 380mm, tromba con direttività costante ruotabile 90°x60°, 60°x90°.

CS-761B - Toa - Proiettore suono 60-100W nero IP66**€796,25**

Proiettore sonoro pro sound coassiale a 2 vie. Elevata pressione sonora (117 dB max / 100 dB 1W/1m), risposta in frequenza 100Hz - 20 kHz , potenza 60W a 100V. Garantisce eccellente intelligibilità del parlato e linearità nella riproduzione sonora. Direttività: 90°x 80°. Adatto ad installazioni all'aperto grazie al grado protezione IP66. Inclusa staffa di montaggio orientabile in acciaio inox. Colore nero. Dimensioni: 388x310x367 mm, Peso: 7,4 Kg

HY-0851ST - Toa - Staffa Inst Verticale X Es-0851**€465,50**

Supporto installazione verticale per ES-0851

HY-0851CL - Toa - Staffa Parete O Soff X Es-0851**€316,75**

Supporto da parete/soffitto orizzontale per serie ES-0851.

ES-0851 - Toa - Diffusore Pro-Sound 600W Woofer 25**€3.358,25**

Cassa Pro Sound, potenza 600W a 8Ohm, 2 Vie Bass-reflex, woofer da 250mm, tromba con direttività` costante ruotabile 90°x60°, 60°x90°.

HY-0852ST - Toa - Staffa Inst Orizzonta X Es-0851**€467,25**

Supporto installazione orizzontale per ES-0851

HY-0871CL - Toa - Staffa Parete O Soff X Es-0871**€280,00**

Supporto da parete/soffitto orizzontale per serie ES-0871.

HY-0871WS - Toa - Staffa Inst Verticale X Es-0871**€390,25**

Supporto installazione verticale per ES-0871.

PFA8 - Next - Active Full-Range Speaker/Monitor

€2.056,25

Cassa Pro Sound amplificata a 2 vie con DSPCorpo in multistrato di betulla baltica con verniciatura antigraffio| woofer 8" con bobina da 2" + compression driver da 1" e tromba HF a direttività costante con dispersione 90° x 60° ruotabile - finale in classe D a 2 canali integrato (400W+ 100W) - dotata di processore digitale (DSP) con 6 preset di fabbrica e 2 memorie liberamente configurabili dall'utente tramite software Soundware in dotazione- SPL max 118dB.

PFA8P - Next - Full-Range Speaker/Monitor

€1.445,50

Cassa Pro Sound a 2 vieCorpo in multistrato di betulla baltica con verniciatura antigraffio|woofer 8" con bobina da 2" + compression driver da 1" e tromba HF a direttività costante con dispersione 90° x 60° ruotabile - potenza 300W a 8 Ohm, SPL max 118dB.

NC80025 - Next - Staffa Pfa15

€374,50

Staff a orientabile per montaggio a pareteDiffusori PFA15 e PFA15P.

NC80028 - Next - Staffa Pfa8

€248,50

Staff a orientabile per montaggio a pareteDiffusori PFA8 e PFA8P.

OS00111 - Next - Staffe Universali Next

€245,00

Coppa di staffe universali per montaggio a pareteDiffusori serie PFA.

Staff a orientabile per montaggio a pareteDiffusori PFA12 e PFA12P.

PFA12 - Next - Active Full-Range Speaker/Monitor**€2.425,50**

Cassa Pro Sound amplificata a 2 vie con DSPCorpo in multistrato di betulla baltica con verniciatura antigraffio| woofer 12" con bobina da 2,5" + compression driver da 1" e tromba HF a dlrettività costante con dispersione 90° x 60° ruotabile - finale in classe D a 2 canali integrato (400W+ 1 00W) - dotata di processore digitale (DSP) con 6 preset di fabbrica e 2 memorie liberamente configurabili dall'utente tramite software Soundware in dotazione- SPL max 122dB.

PFA12P - Next - Full-Range Speaker/Monitor**€1.874,25**

Cassa Pro Sound a 2 vieCorpo in multistrato di betulla baltica con verniciatura antigraffio| woofer 12" con bobina da 2,5" + compression driver da 1 "e tromba HF a direttività costante con dispersione 90° x 60° ruotabile - potenza 500W a 8 Ohm , SPL max 123dB

PFA15P - Next - Full-Range Speaker/Monitor**€2.107,00**

Cassa Pro Sound a 2 vieCorpo in multistrato di betulla baltica con verniciatura antigraffio, woofer 15" con bobina da 3" + compression driver da 1 "e tromba HF a direttività costante con dispersione 90° x 60° ruotabile - potenza 600W a 8 Ohm , SPL max 127dB.

PFA18SPHP - Next - Subwoofer Pro rad.diretta 2400Wa**€3.773,00**

Subwoofer professionale a radiazione direttaCorpo in multistrato di betulla baltica con verniciatura antigraffio- woofer da 18" con bobina a lunga escursione da 4" - potenza 2.400Wa 8Ohm risposta in frequenza 36Hz - Xover, SPL max 142,8 dB.

PFA15 - Next - Active Full-Range Speaker/Monitor**€2.597,00**

Cassa Pro Sound amplificata a 2 vie con DSPCorpo in multistrato di betulla baltica con verniciatura antigraffio| woofer 15" con bobina da 3" + compression driver da 1" e tromba HF a direttività costante con dispersione 90° x 60° ruotabile - finale in classe D a 2 canali integrato (400W+ 100W) - dotata di processore digitale (DSP) con 6 preset di fabbrica e 2 memorie liberamente configurabili dall'utente tramite software Soundware in dotazione - SPL max 127dB .

HFA26.12SYSTEM - Next - Sistema Pro Sound Completo**€11.747,80**

KIT sistema pro sound completo amplificato a 2 vie, potenza RMS 3300W, amplificatore in classe D dotati di processori digitali (DSP) con 6 preset di fabbrica e 2 memorie liberamente configurabili attraverso software Soundware in dotazione. Configurazione di sistema: N. 2 subwoofers biamplificati con DSP modello HFA112s (woofer B&C al neodimio da 12" con bobina da 3,5" , potenza totale amplificatore 1650W, SPL max 136 dB). N. 2 diffusori a 2 vie per la riproduzione delle frequenze medio-alte modello HFA206p (doppio woofer 6,5" + compression driver 1" con dispersione 90° x 40° ruotabile, potenza 500W, SPL max 121dB). N. 2 tubi a distanza regolabile (0,82 - 1,4m). N. 2 cavi intestati per connessione altoparlanti 2 x 2,5 mm² NL4 2,2m.

PFA12.18SYSTEM - Next - Sistema Pro Sound Completo**€9.625,00**

KIT sistema pro sound completo amplificato a 2 vie, potenza RMS 3300W, amplificatore in classe D dotati di processori digitali (DSP) con 6 preset di fabbrica e 2 memorie liberamente configurabili attraverso software Soundware in dotazione. Configurazione di sistema: N. 2 subwoofers biamplificati con DSP modello PFA18s (woofer da 18" con bobina da 4" , potenza totale amplificatore 1650W, SPL max 139 dB). N. 2 diffusori a 2 vie per la riproduzione delle frequenze medio-alte modello PFA12p (woofer 12" + compression driver 1" con dispersione 90° x 60° ruotabile, potenza 500W, SPL max 122dB). N. 2 tubi a distanza regolabile (0,82 - 1,4m). N. 2 cavi intestati per connessione altoparlanti 2 x 2,5 mm² NL4 2,2m.

Linea Pro Sound Intusonic

JUP2 - Intusonic - Staffa montaggio rack schede 1/2U (max2)**€61,25**

Staffa per montaggio a rack 19" elettroniche compatte da mezza unità. (max 2)

6FP100T (W) - Intusonic - Diffusore box 80W 2 vie bianco**€761,25**

Diffusore a box a 2 Vie, woofer 6,5" + compression driver 1" con tromba HF ruotabile di 90°, potenza AES 80 W, Impedenza 8Ω, SPL(1W/1m)/massimo: 92dB / 116.5dB, Risposta in frequenza (-3 dB): 75Hz-16,5kHz.Costruzione in fibra di legno MDF da 12 mm, verniciatura strutturata antigraffio, griglia anteriore in acciaio.Possibilità di montaggio su staffa (standard VESA), a sospensione o su traliccio.Disponibile opzionalmente trasformatore a 100V UTK60.Dimensioni: 225x252x325mm| Peso: 8,15 kg| Colore bianco.

6FP100T (B) - Intusonic - Diffusore box 80W 2 vie nero**€761,25**

Diffusore a box a 2 Vie, woofer 6,5" + compression driver 1" con tromba HF ruotabile di 90°, potenza AES 80 W, Impedenza 8Ω, SPL(1W/1m)/massimo: 92dB / 116.5dB, Risposta in frequenza (-3 dB): 75Hz-16,5kHz.Costruzione in fibra di legno MDF da 12 mm, verniciatura strutturata antigraffio, griglia anteriore in acciaio.Possibilità di montaggio su staffa (standard VESA), a sospensione o su traliccio.Disponibile opzionalmente trasformatore a 100V UTK60.Dimensioni: 225x252x325mm| Peso: 8,15 kg| Colore nero.

4SDL160 - Intusonic - Amplificatore 2x150W 4 ch. multifunzione**€1.125,25**

Amplificatore in classe D multifunzione a 4 canali. Potenza 4 x 150W a 4O (4 x 80 a 80).Modalità operativa a 4 Zone, 2 Zone, 1 Zona o 2.1 selezionabile tramite switch| Crossover attivo per modalità 2.1 con 4 tagli di frequenza selezionabili e controlli di volume separati per sub e satelliti.4 Audio Input con filtro passa alti 100Hz inseribile e controllo di volume indipendente / 4 audio Out con sistema di routing segnale. Contatto Mute in uscita, doppia regolazione volume posteriore.Dimensioni: 482.6x245x88mm| Peso: 4.6 kg

4FW50T (W) - Intusonic - Diffusore box 20W wide band 4" bianco**€309,75**

Diffusore a box wide band da 4", potenza AES da 20 W, Impedenza 16O, SPL(1W/1m)/massimo: 84dB/102,5dB Risposta in frequenza (-3dB): 100Hz-15kHz.Costruzione in fibra di legno MDF da 12 mm, verniciatura strutturata antigraffio, griglia anteriore in acciaio.Possibilità di montaggio su staffa, a sospensione o su traliccio.Disponibile opzionalmente trasformatore a 100V UTK20Dimensioni: 130x160x138mm| Peso: 1,95 kg| Colore bianco.

4FW50T (B) - Intusonic - Diffusore box 20W wide band 4" nero**€309,75**

Diffusore a box wide band da 4", potenza AES da 20 W, Impedenza 16O, SPL(1W/1m)/massimo: 84dB/102,5dB Risposta in frequenza (-3dB): 100Hz-15kHz.Costruzione in fibra di legno MDF da 12 mm, verniciatura strutturata antigraffio, griglia anteriore in acciaio.Possibilità di montaggio su staffa, a sospensione o su traliccio.Disponibile opzionalmente trasformatore a 100V UTK20Dimensioni: 130x160x138mm| Peso: 1,95 kg| Colore nero.

2SDL70 - Intusonic - Amplificatore 2x65W compatto**€437,50**

Amplificatore stereo compatto in classe D. Potenza 2 x 65W a 4O (2 x 35W a 80).Modalità operativa stereo o 2 x mono selezionabile tramite switch.Audio In/Out stereo, filtro passa alti 100Hz inseribile su entrambi gli ingressi, contatto Mute in uscita, doppia regolazione volume posteriore.Possibilità montaggio a rack con staffa opzionale JUP2.Dimensioni: 205x181x53mm| Peso: 1.22 kg

2SDL160 - Intusonic - Amplificatore 2x150W rack 19"**€770,00**

Amplificatore stereo in classe D per montaggio a rack 19". Potenza 2 x 150W a 4O (2 x 80W a 80).Modalità operativa stereo o 2 x mono selezionabile tramite switch.Audio In/Out stereo con doppia connettorizzazione (XLR / Euroblock estraibili), Equalizzatore a 2 bande e filtro passa alti 100Hz inseribile su entrambi gli ingressi, contatto Mute in uscita, doppia regolazione volume posteriore.Dimensioni: 482.6x245x44mm| Peso: 3.3 kg

UTK20 - Intusonic - Trasformatore 100V/20W per 4FW50T**€43,75**

Trasformatore 100V potenza 20W per diffusori 4FW50T

UTK60 - Intusonic - Trasformatore 100V/60W per 6FP100T**€68,25**

Trasformatore 100V potenza 60W per diffusori 6FP100T

DLA26 - Intusonic - Splitter stereo 2 in 6 Out**€812,00**

Splitter stereo 2 in 6 Out che permette di costruire sistemi di amplificazione multizona con regolazione indipendente di volume e selezione sorgente. Ogni uscita/zona è dotata di un equalizzatore a 2 bande, controllo del volume, filtro passa alti a 100Hz inseribile e selettore sorgente. Sistema dotato di connettori per la connessione di più apparati in cascata| l'Input 1 offre la possibilità di collegamento apparati mobili tramite connettore mini Jack 3,5 mm sul frontale. Funzioni per interfacciamento con sistemi di emergenza: input audio prioritario con auto-sensing, ctrl In per muting sistema tramite chiusura contatto. Dimensioni: 482,6x210x44mm Peso: 2,9 Kg

VLA42 - Intusonic - Selettore 4 sorgenti audio**€399,00**

Selettore 4 sorgenti audio con regolatore di volume incluso telecomando infrarossi per controllo remoto.Possibilità collegamento pannello di controllo remoto da installazione a parete VRE-11 (opzionale)con cavo cat5/6. 4 ingressi audio stereo| uscita stereo master bilanciata| controllo del volume frontale con indicatore del volume a 8 LED| selettori sorgente anteriori con LED di segnalazione| porta RJ45 per collegamenti pannello a parete VRE11 e porta RJ45 per controllo tramite RS485.Possibilità di montaggio 1 rack 19" tramite staffa opzionale JUP2.Dimensioni: 166x146x53mm Peso: 0,75Kg

PAA71 - Intusonic - Mixer stereo 7 canali x rack 19"**€659,75**

Mixer stereo a 7 canali per montaggio a rack 19"| 5 ingressi polivalenti Mic / Line stereo| 1 ingresso polivalente Bluetooth (inclusa antenna) / Line bilanciato / jack 3,5mm| 1 ingresso microfonico prioritario con funzione "talkover" regolabile. Equalizzatori a 2 bande per ogni ingresso e regolazione volume anteriore e posteriore| alimentazione phantom assegnabile agli ingressi microfonici.Master Out stereo/mono selezionabile + uscita per registrazione Rec Out. Funzioni per interfacciamento con sistemi di emergenza: input audio prioritario con auto-sensing, ctrl In per muting sistema tramite chiusura contatto.Dimensioni: 482,6x180x44mm Peso: 2,5Kg

VRE11 - Intusonic - Pannello controllo remoto per VLA42**€173,25**

Pannello di controllo remoto da installazione a parete per VLA42. Collegamento tramite cavo cat5/6 (max 50m) non necessita di alimentazione locale.Dotato di selettore 4 sorgenti remote più ingresso audio locale (jack 3,5mm, regolatore di volume e porta IR per utilizzo telecomando IRB44.Dimensioni: 86x86x42 mm Peso: 0,15Kg

8SM300T (B) - Intusonic - Subwoofer 2x150W basso profilo nero**€1.386,00**

Subwoofer compatto da installazione a basso profilo (solo 27 cm di altezza). Doppio woofer ad alta efficienza da 8" potenza AES 2 x 150 W, Impedenza 2 x 8O (possibilità di collegamento stereo o mono in parallelo), SPL (1W/1m) collegamento mono / stereo: 96dB / 100 dB, Risposta in frequenza (-3 dB): 45Hz-4000Hz.Costruzione in fibra di legno MDF da 15 mm, verniciatura strutturata antigraffio, griglia anteriore in acciaio.Dotato di piedini per installazione a pavimento e staffe in acciaio per montaggio a parete.Dimensioni: 610x450x270mm| Peso: 20,0 kg| Colore nero.

VESA75-100-B - Intusonic - Staffa parete VESA75 x 6FP100T bianco**€84,00**

Staffa orientabile in acciaio a doppio snodo standard VESA 75 per montaggio a parete / soffitto diffusore modello 6FP100T, colore nero.

VESA75-100-W - Intusonic - Staffa parete VESA75 x 6FP100T nero**€84,00**

Staffa orientabile in acciaio a doppio snodo standard VESA 75 per montaggio a parete / soffitto diffusore modello 6FP100T, colore bianco.

SUSP-M6-B - Intusonic - Staffa montaggio parete 4FW50T nero**€64,75**

Staffa orientabile in acciaio per montaggio a parete / soffitto diffusore modello 4FW50T, colore nero.

SUSP-M6-W - Intusonic - Staffa montaggio parete 4FW50T bianco**€64,75**

Staffa orientabile in acciaio per montaggio a parete / soffitto diffusore modello 4FW50T, colore bianco.

8SM300T (W) - Intusonic - Subwoofer 2x150W basso profilo bianco**€1.386,00**

Subwoofer compatto da installazione a basso profilo (solo 27 cm di altezza). Doppio woofer ad alta efficienza da 8" potenza AES 2 x 150 W, Impedenza 2 x 8Ω (possibilità di collegamento stereo o mono in parallelo), SPL(1W/1m) collegamento mono / stereo: 96dB / 100 dB, Risposta in frequenza (-3 dB): 45Hz-4000Hz. Costruzione in fibra di legno MDF da 15 mm, verniciatura strutturata antigraffio, griglia anteriore in acciaio. Dotato di piedini per installazione a pavimento e staffe in acciaio per montaggio a parete. Dimensioni: 610x450x270mm | Peso: 20,0 kg | Colore bianco.

Pro Sound	2
Diffusori Line Array compatti HX-5	2
Diffusori Line Array compatti serie HX-7	6
Diffusori Coaxial Array serie HS	10
Diffusori Line Array alte prestaz. SR-C	13
Amplificatore stereo MA	15
Diffusori Monitor	15
Processori digitali di segnale	16
Mixer	16
Diffusori Pro Sound installazioni fisse	19
Diffusori serie PFA	21
Sistemi Kit	23
Linea Pro Sound Intusonic	23

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI SECURPOINT S.R.L.

1. **TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA.** Le presenti condizioni generali, in vigore dall'1.1.2007, si applicano a tutti gli acquisti dei prodotti effettuati dall'Acquirente con qualsiasi mezzo di comunicazione elettronico o telefonico, comunque da confermare via fax o equipollente, per corrispondenza o con altre forme di trasmissione.

2. **PRODOTTI.** Con il termine "prodotti" dovrà intendersi qualsiasi servizio fornito dal Venditore. I prodotti, oggetto del contratto e a cui si applicano le presenti condizioni generali, sono quelli descritti nella conferma d'ordine o sulla bolla di consegna. In caso di contrasto tra l'ordine e la sua conferma o DDT, l'Acquirente dovrà comunicare il suo dissenso per iscritto al Venditore, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della conferma d'ordine del Venditore o della bolla di consegna.

3. **PREZZI E MODALITA' DI PAGAMENTO.** I prezzi dei prodotti non comprendono IVA e sono determinati nella conferma d'ordine inviata dal Venditore e, salva diversa pattuizione scritta, saranno franco nostro magazzino. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 gg data emissione fattura nei modi stabiliti nel presente articolo, salvi diversi accordi risultanti da separato scritto. Nel caso in cui l'Acquirente esporti i prodotti si farà carico di fornire al Venditore, previa sua esplicita richiesta, l'attestazione dell'esportazione o altra documentazione comprovante l'esenzione dei prodotti da tasse o dazi, eventualmente richiesta dalle competenti autorità tributarie o doganali. In mancanza di tale documentazione l'Acquirente pagherà prontamente al Venditore, a presentazione di fattura da parte di quest'ultimo, qualsiasi tassa o dazio applicati sulla vendita dei prodotti. L'Acquirente non potrà dedurre somme dai pagamenti dovuti al Venditore per presunte compensazioni o eventuali pretese, salvo non dipendano da provvedimenti con efficacia di giudicato. Nell'ipotesi di vendita con pagamento rateale il Venditore ha il diritto di pretendere in ogni momento il pagamento del totale importo fatturato ancora dovuto qualora l'Acquirente ometta di versare anche una sola rata, restando per l'effetto decaduto dal beneficio del termine. Troverà comunque applicazione il D. Lgs. n. 231/02. Tutte le rimesse devono essere effettuate con unico pagamento per l'intero ammontare della fattura o della rata e devono essere effettuate in conformità ai seguenti requisiti: a) trasferimento di fondi elettronico, bonifico o equipollente che riporti in causale gli estremi della fattura, con l'avvertenza che l'autore del pagamento dovrà essere solo l'Acquirente; b) assegno dell'Acquirente tratto su c/c aziendale; c) lettera di credito irrevocabile che riporti in causale gli estremi della fattura; d) assegni di terzi e drafts stranieri saranno accettati solo se approvati in anticipo per iscritto dal CFO del Venditore e accompagnati da documentazione che si riferisca alla fattura.

4. **CONSEGNA.** Il Venditore non garantisce la certezza della data di consegna se non preventivamente concordata con l'Acquirente e comunque per evadere l'ordine si riserva una ulteriore tolleranza di gg 7 lavorativi. La fatturazione verrà effettuata sulla base della quantità di prodotto effettivamente consegnata. Salva diversa pattuizione scritta tra le parti, la consegna potrà essere effettuata a consegne ripartite e potrà essere prolungata finché l'Acquirente sarà in ritardo nell'adempimento di qualsiasi obbligazione nei confronti del Venditore. Il Venditore non sarà in nessun modo responsabile per qualsiasi danno o perdita (anche nel caso di consegne ripartite) dovuto al ritardo nella consegna, a meno che non sia dovuto a dolo o colpa grave del Venditore. Il quantitativo registrato sul DDT sarà considerato corretto da entrambe le parti salvo contestazioni scritte dell'Acquirente entro cinque gg lavorativi dalla consegna. Qualora l'Acquirente rifiuti la consegna dei prodotti o di una consegna ripartita, il Venditore potrà provvedere ad immagazzinare i prodotti a rischio e spese dell'Acquirente, fatto salvo in ogni caso qualsiasi altro diritto ad azione esercitabile. Dalla data di consegna presso i locali del Venditore o in altro luogo concordato per iscritto dalle parti, tutti i rischi di perdita o danneggiamento dei prodotti graveranno sull'Acquirente.

5. **GARANZIA.** Il Venditore garantisce che i prodotti venduti saranno conformi alle specifiche tecniche indicate nel/i manuale/i consegnati all'Acquirente (la "Garanzia"). Al momento della consegna l'Acquirente accetterà la presenza di eventuali danni, difetti o mancanze sui prodotti ricevuti e, in caso affermativo, provvederà, entro 5 gg lavorativi dalla consegna, ad informarne per iscritto il Venditore. Durante il periodo di garanzia, l'Acquirente informerà il Venditore di tutti i difetti relativi al prodotto. Salva diversa pattuizione scritta tra le parti, il periodo di garanzia di legge avrà inizio dalla data di consegna. Qualora un prodotto non sia conforme all'ordine o sia altrimenti difettoso, il Venditore potrà, a sua scelta, riparare i prodotti, sostituirli o rimborsare il prezzo d'acquisto. Quanto indicato nel presente articolo è l'unica garanzia prestata dal Venditore relativamente ai prodotti. La garanzia non copre, ed il Venditore non garantisce, batterie di ogni tipo usate in connessione con i prodotti forniti. Nel caso in cui un prodotto includa il "Software" (così come definito nell'articolo rubricato "Licenza Software" che segue), sia esso interno al prodotto fornito oppure separato, il Venditore ne garantisce la conformità alla documentazione di supporto, al momento della consegna. Il Venditore non sarà responsabile per i costi di manodopera per la rimozione o la reinstallazione dei prodotti. Qualsiasi prodotto riparato o sostituito sarà garantito per un periodo pari alla differenza tra il tempo residuo di copertura della garanzia originaria ovvero, se maggiore, per 90 gg dalla data di riparazione o sostituzione. L'Acquirente potrà restituire i prodotti al Venditore solo previa accettazione di quest'ultimo. Il prodotto restituito senza autorizzazione non verrà riparato o sostituito e verrà riconsegnato al mittente a spese dell'Acquirente. In ogni caso, salvo quanto previsto all'art. 7, la responsabilità massima del Venditore derivante da qualsiasi causa sarà pari al prezzo netto effettivamente pagato dall'Acquirente al Venditore per i prodotti. Tale Garanzia non si applica ai successivi acquirenti dei prodotti o a coloro ai quali i prodotti siano stati trasferiti.

7. **LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ.** Il Venditore non sarà ritenuto responsabile per i danni derivanti dall'acquisto, dal possesso o dall'uso dei prodotti da parte dell'Acquirente, né per quelli derivanti dall'utilizzo dei servizi forniti dai siti web del Venditore o dai consigli tecnici forniti dal Venditore, salvo quanto previsto dal precedente art. 6, ovvero in caso di dolo o colpa grave imputabili direttamente al Venditore. Il Venditore non sarà responsabile per danni indiretti o consequenziali, inclusi, ma non solo, il lucro cessante, le spese sostenute dall'Acquirente per l'acquisto di pezzi di ricambio per i prodotti, eventuali azioni legali promosse da terzi o danni a persone o cose. Il Venditore non sarà responsabile per i danni, lesioni, contaminazioni o perdite originatesi per violazione da parte dell'Acquirente degli obblighi previsti dall'art. 13 che segue e l'Acquirente risarcirà e terrà indenne il Venditore, i suoi dipendenti, fornitori e subcontraenti per qualsiasi richiesta, spesa, danno o perdita derivante da tale violazione. Le condizioni che limitano, escludono o stabiliscono responsabilità a carico del Venditore, in relazione ai prodotti consegnati, eccettuati dai fornitori o da terzi contraenti del Venditore contro il medesimo, potranno essere fatte valere anche contro l'Acquirente.

8. **CONSULENZA TECNICA E ALTRI SERVIZI.** L'Acquirente sarà responsabile per la progettazione, la configurazione, l'integrazione, il collaudo e l'etichettatura di ogni sistema realizzato dal medesimo utilizzando i prodotti acquistati dal Venditore. L'Acquirente non potrà fare affidamento su informazioni rilasciategli dal Venditore in relazione all'idoneità dei prodotti forniti laddove vengano utilizzati in un sistema da installare che compete all'Acquirente. L'Acquirente sarà responsabile del controllo e del collaudo dei prodotti acquistati, operazioni che l'Acquirente effettuerà al fine di vagliare l'idoneità dei prodotti all'uso, alla trasformazione o alla lavorazione a cui sono destinati e non potrà rivolgere alcuna pretesa nei confronti del Venditore per consigli tecnici, dichiarazioni, dati, servizi o raccomandazioni fornite.

9. **BREVETTI.** Il Venditore garantisce che i prodotti forniti saranno esenti da qualsiasi azione da parte di terzi diretta a far valere la violazione di un valido brevetto statunitense o europeo. Nel caso in cui un prodotto o parte di esso, in seguito a tale controversia, sia considerato in violazione di brevetti e l'uso per il fine a cui tale prodotto o parte di esso è destinato venga vietato, il Venditore potrà, a proprie spese e scelta, procurare all'Acquirente il diritto di continuare ad utilizzare tale prodotto o parte di esso, oppure sostituirlo con altro o parte di esso che non violi brevetti, o modificarlo, ovvero chiederne la restituzione e rimborsare all'Acquirente il prezzo d'acquisto (al netto di indennità dovuta al Venditore per il periodo in cui il prodotto è stato utilizzato) ed eventuali spese di trasporto sostenute separatamente dall'Acquirente. Quanto precede costituisce la sola responsabilità del Venditore per il caso sopra evidenziato ed è soggetta alla pronta comunicazione

dell'Acquirente al Venditore di qualsiasi pretesa di terzi ed alla gestione completa di tale pretesa da parte del Venditore. Quanto precede non si applica ai prodotti o parte di essi che siano specificati dall'Acquirente o realizzati secondo un progetto dell'Acquirente, ovvero all'uso di qualsiasi altro prodotto connesso a quello oggetto del contratto tra Venditore ed Acquirente ma non fornito dal Venditore. Con riferimento a tali prodotti o parte di essi, o all'uso di essi in tale combinazione, il Venditore non assume alcuna responsabilità per violazione di brevetti e l'Acquirente terrà indenne il Venditore contro qualsiasi pretesa diretta a far valere la predetta violazione.

10. **FORZA MAGGIORE.** Il Venditore non sarà responsabile verso l'Acquirente nel caso in cui l'esecuzione del contratto sia, in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente, impedita da cause che siano ragionevolmente al di fuori del suo controllo, incluse condizioni atmosferiche estreme, catastrofi naturali, guerre, incendi, ordini di governo, blocchi edili di aree e dei trasporti, scioperi, interruzioni specifiche di opere o rallentamenti dovuti a sciopero bianco e serrata, guasti alle macchine, ritardi nella fornitura dei pezzi, parti, merci o servizi ordinati dal Venditore, o dovuti ad incidenti o interruzioni di operazioni commerciali. Nel caso di forza maggiore le obbligazioni del Venditore dovranno intendersi sospese. Qualora l'evento ascrivibile a forza maggiore abbia una durata superiore ai 90 gg, le parti potranno risolvere il contratto per la parte non più eseguibile senza spese per alcuno.

11. **LICENZA SOFTWARE.** Nelle presenti condizioni generali, con il termine "Software" si intende un programma informatico o una compilazione di dati fissati contenuta in un qualsiasi supporto leggibile mediante computer, in sola forma di codice oggetto e, comunque, qualsiasi strumento di memorizzazione dal quale il programma può essere percepito, riprodotto o altrimenti comunicato con l'aiuto di una macchina o dispositivo. Con riferimento ai software operativi di proprietà del Venditore, previsti per l'ordinario funzionamento dei prodotti, ci si riferisce anche a qualsiasi altro software facoltativo volto a migliorarne il funzionamento, nonché gli aggiornamenti o le revisioni di tale materiale che il Venditore fornisce in adempimento ad uno specifico impegno scritto. Eventuali obbligazioni concernenti attività di supporto, assistenza, revisione, aggiornamento dei software forniti dovranno essere oggetto di un apposito accordo scritto. All'Acquirente è concessa una licenza limitata per qualsiasi Software fornito dal Venditore (sia esso contenuto all'interno del prodotto venduto, o separato) e gli verrà consegnata la relativa Documentazione Utente. Questa licenza limitata consente all'Acquirente di: a) utilizzare il Software e la Documentazione Utente solo sui prodotti su cui viene installato al momento della consegna ovvero, se il Software è fornito separatamente, in connessione con i prodotti forniti e b) effettuare una copia del Software leggibile al computer al solo scopo di backup, a condizione che l'Acquirente riproduca su ciascuna copia l'avviso relativo alla protezione dei diritti d'autore e ogni altra indicazione relativa alla proprietà apposta sull'originale. L'Acquirente dovrà ottenere una licenza supplementare dal Venditore prima di usare il Software in collegamento con altre apparecchiature o per altre finalità. L'Acquirente non potrà distribuire copie del Software o la Documentazione Utente ad altri o trasferire elettronicamente il Software attraverso la rete. Il Software contiene segreti commerciali del Venditore. L'Acquirente non potrà modificare, adattare, tradurre, noleggiare, affittare, concedere in prestito, rivendere, distribuire, diffondere, creare prodotti derivati dal Software o da parte di esso. Tutti i Software e la Documentazione Utente sono protetti dalle leggi sul diritto d'autore, da brevetti USA e C.E.E.. Tutti i Software forniti rimangono di proprietà del Venditore.

12. **REGOLE SULLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ.** Il Venditore fornirà all'Acquirente, su sua esplicita richiesta, tutti i necessari certificati di conformità richiesti dalle norme vigenti per i prodotti acquistati, se esistenti presso il produttore.

13. **CONFORMITÀ ALLE LEGGI SULLE ESPORTAZIONI.** L'Acquirente assicura che i prodotti, la tecnologia o il software che riceverà dal Venditore saranno esportati in conformità alle leggi applicabili in materia di esportazione. L'Acquirente si impegna a non utilizzare o favorire intenzionalmente l'utilizzo di tali prodotti, tecnologia o software da parte di terzi, nella progettazione, sviluppo, produzione o utilizzo di armi nucleari, chimiche o biologiche o missili balistici.

14. **COMMERCIO ELETTRONICO.** Il Venditore avrà la facoltà di mettere in vendita i prodotti tramite Internet, e-mail o altri mezzi di comunicazione elettronica. Le vendite dei prodotti effettuate utilizzando i predetti mezzi saranno disciplinate dalle presenti condizioni generali, dai termini dei relativi contratti di vendita e dagli ulteriori termini fissati o a cui si faccia espressamente riferimento nel sito Internet del Venditore o nelle comunicazioni elettroniche. Nel caso di conflitto tra qualsiasi disposizione dei contratti di vendita e le presenti condizioni generali prevorranno queste ultime. L'Acquirente non potrà rivelare password, codici di accesso o simili credenziali comunicatigli dal Venditore il quale si riserva il diritto di sospendere o di revocare tali credenziali. L'Acquirente è il solo responsabile per la sicurezza e l'integrità delle sue procedure di ordinazione. Tutte le informazioni fornite dal Venditore mediante qualsiasi sito Internet o mezzo di comunicazione elettronica (I) potranno essere oggetto di correzione o modifica senza preavviso, e (II) saranno fornite ad uso esclusivo dell'Acquirente al fine di facilitare le singole operazioni relative alla compravendita dei prodotti del Venditore. L'Acquirente dichiara di fare affidamento su tali informazioni al solo fine di effettuare acquisti individualmente e nel non rivendicare o utilizzare per alcun motivo le predette informazioni a discapito del Venditore. L'Acquirente accetta espressamente che il Venditore invii accettazioni o conferme d'ordine per via elettronica nonché fatture elettroniche per qualsiasi acquisto dei prodotti effettuati tramite Internet, e-mail o qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica, e concorda nel dare esecuzione a tali accettazioni o conferme d'ordine e fatture come se fossero state inviate su supporto cartaceo.

15. **DATA PROTECTION.** In occasione dello svolgimento dei rapporti commerciali tra Acquirente e Venditore, quest'ultimo, quale Titolare del trattamento, tratterà i dati personali dell'Acquirente in ossequio al D. Leg. 196/2003 (Codice Unico Privacy). Il Venditore dichiara che tale trattamento sarà posto in essere per le seguenti finalità: la gestione e l'aggiornamento del data base dell'Acquirente e dei relativi profili di rischio, finalità operative e di factoring, nonché la razionalizzazione delle procedure di trattamento dei dati personali all'interno del gruppo. Nel caso di conclusione di un contratto con il Venditore, l'Acquirente acconsente a tale trattamento nonché alla comunicazione dei dati personali alle società consociate del Venditore per le medesime finalità sopra descritte. L'Acquirente, posto che il Venditore assicura un adeguato livello di protezione, acconsente altresì a che questi trasferisca i dati personali alle società consociate di quest'ultimo, aventi sede al di fuori dell'Unione Europea, compresi i paesi nei quali le società affiliate sono ubicate. I dati personali dell'Acquirente saranno conservati per tutto il tempo in cui ciò si renda necessario e comunque sin quando non cesserà il rapporto commerciale tra Venditore ed Acquirente. L'Acquirente ha il diritto di opporsi, in ogni tempo e senza alcun costo, al trattamento dei dati per finalità di direct marketing, inviando al Venditore un messaggio e-mail col quale dissenta. L'Acquirente ha diritto di avere accesso ai propri dati personali, nonché di ottenerne, ove necessario, la rettifica, come disposto dall'art. 7 D. Leg. 196/2003.

17. **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.** Qualunque termine fissato dalle presenti condizioni generali per l'adempimento di obbligazioni a carico dell'Acquirente è essenziale ex art. 1457 cod. civ. ed è assoggettato alla disciplina ivi prevista. Qualora l'Acquirente sia sottoposto ad istanza di fallimento, o ad altra procedura concorsuale o pre-concorsuale, o risulti insolvente, o sottoposto a procedure esecutive, il Venditore avrà il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto o di risolverlo, in tutto o in parte, mediante dichiarazione scritta, con riserva, occorrendo, di chiedere il risarcimento per danni, spese e interessi. In tali casi l'Acquirente decadrà dal beneficio del termine.

18. **NORME FINALI.** Ogni disposizione delle presenti condizioni è distinta ed indipendente. Qualora una clausola o parte di essa sia ritenuta nulla, annullabile o invalida dalla competente Autorità Giudiziaria, in nessun caso tale nullità, annullabilità o invalidità parziale o totale avrà effetto su altre clausole delle presenti condizioni generali.

19. **FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE.** I contratti soggetti alle presenti condizioni di vendita sono regolati dalla legge italiana; le parti concordemente escludono l'applicazione della Convenzione di Vienna sulla vendita di beni mobili. In caso di controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.